

Amplificatore GSM

MONO PLUS

Mono Plus è l'amplificatore per cellulari GSM900MHz. Il dispositivo rappresenta una valida soluzione per potenziare il segnale dei telefoni cellulari GSM900MHz. Questo apparato è stato progettato per essere utilizzato in zone dove il segnale è limitato o precario e per migliorare la ricezione del segnale dei telefoni cellulari e consentire una corretta conversazione telefonica.



Mono Plus risolve i problemi legati alla qualità del segnale in quanto cattura le emissioni radio della stazione base dell'operatore telefonico e le replica, rafforzate, in ambito locale.

Utilizzo ideale per:

- abitazioni
- condomini
- uffici
- aziende
- centri direzionali
- centri commerciali
- capannoni industriali
- complessi alberghieri
- grande ristorazione
- aree di parcheggio




Specifiche

Frequenza	uplink:890-915MHz Downlink: 935~960MHz	Guadagno	Up link: $G_p \geq 70\text{dB}$ Downlink: $G_p \geq 66\text{dB}$
output	Up link : 30dBm Downlink: 27dBm	Funzioni	a) Power supply LED denote b) Export power LED denote
Port VSWR	$\leq 1.8\text{dB}$	I/O impedenza	50Ω/N connettori
Noise figure	$\leq 6\text{dB}$	Transmission delay	$\leq 0.5\mu\text{s}$
Temperatura ambiente	-15°C~55°C	Alimentazione	AC/220V±10% 45~55Hz
Dimensioni	29x18x5cm	Area di copertura	1000m ²

Accessori:

Antenna esterna Yagi



Antenna esterna a pannello



Antenna interna a soffitto



Antenna interna a pannello



GSM splitter 3vie



Cavo



Connettori



SILTEL

Via Pezzini, 116 - 26015 SORESINA (CR)
Tel. 0374 690000 r.a. - Fax 0374 690121
www.siltel.com info@siltel.com